

SNIŽTE VLHKOST VE VAŠEM DOMOVĚ




CFO-45E

CFO-12E, CFO-20E

MOBILNÍ
ODVLHČOVAČE

MOBILE DEHUMIDIFIERS



Výkonné odvlhčování
Tichý provoz, indikátor režimů
Řízení mikroprocesorem
Vysoušení
Nízká spotřeba energie
Záruční doba 2 roky

CFO-12E, CFO-20E, CFO-45E

ŘADA		ODVLHČOVAČE		
MODEL		CFO-12E	CFO-20E	CFO-45E
Frekvence	Hz	50	50	50
Napětí	V	220-240	220-240	220-240
Provozní proud	A	0,9	1,8	3,49
Příkon	W	210	400	740
Hladina hluku vnitř. jedn.	max	41	43	49
Cirkulace vzduchu	m ³ /h	120	150	300
Odvlhčování	l/day	12,0	20,0	45,0
Chladivo	typ	R134A	R134A	R410A
Množství chladicí směsy	g	140	170	330
Rozměry (š x v x h)	mm	380x545x261	380x545x261	515x510x238
Hmotnost netto	kg	12,5	14	18,5
Rozsah provozních teplot	°C	2 ~ 38	2 ~ 38	5 ~ 35

S využitím výhod principu chlazení odstraňuje odvlhčovač ze vzduchu účinně část vlhkosti, aby se snížila vlhkost v místnosti a vzduch uvnitř byl udržován suchý a příjemný. Odvlhčovač dokáže rychle vysušet prádlo. Může tak zabránit navlhnutí a plesnivění prádla a nábytku v deštivém období.